


Os Fan Coils da Premium foram projetados como uma alternativa econômica enquanto entrega os requisitos das normativas mais modernas de qualidade do ar interno (QAI), com maior durabilidade.

São disponíveis para a instalação em tetos, piso/laje e dispositivos específicos demandados pela aplicação.

Empregados em Shoppings, Escritórios, Hotéis, Edifícios Comerciais, Processos Industriais entre outras aplicações.



*Imagem meramente ilustrativa.



PRINCIPAIS VANTAGENS



Anti-corrosão



Eficiência Térmica



Customizável



Ventiladores AC e EC



Filtros de ar conforme NBR



Automação Disponível

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Capacidade Nominal (TR)	Vazão de ar (m³/h)	Pressão Disponível (Pa)	Filtragem (NBR16101)	Pressão sonora máxima (dB) ²	Dimensões [BxHxP] (mm)	Peso (kg)
2	1360	250	G4	70	685x485x755	80
3	2040	250	G4	70	835x485x755	90
4	2720	250	G4	70	935x485x755	105
5	3400	250	G4	70	985x555x815	140
6	4080	250	G4	70	1135x635x985	170
7.5	5100	250	G4	70	1150x750x1000	185
10	6800	250	G4	70	1450x690x1000	230
12.5	8500	250	G4	70	1600x750x1300	255
15	10200	250	G4	70	1900x750x1400	320
20	13600	250	G4	70	1950x950x1400	345
25	17000	250	G4	70	2400x950x1550	390
30	20400	250	G4	70	2600x1010x1550	575
35	23800	250	G4	70	2800x1080x1550	660
40	27200	250	G4	70	2800x1270x1550	680

¹Opcional: motor monofásico sob consulta

²conforme NBR10151:2000, adaptada para equipamentos, e considerando o valor máximo